

Чердачные лестницы Döcke

1. Описание продукции.

Чердачные лестницы Döcke – деревянные и металлические складные трёхсекционные чердачные лестницы с люком. Состоят из хвойных пород, полимерных материалов и металлической фурнитуры. Тетива лестницы изготовлена из хвойных пород дерева или металла в зависимости от модели.

2. Назначение.

Установка в чердачное перекрытие, расположенное в помещении, с целью перемещения между этажом и чердаком, а также экономией пространства за счёт складывания.

3. Внешний вид и основные элементы.



4. Геометрические, физико-механические характеристики чердачных лестниц Döcke.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Модель чердачной лестницы						
		DACHA 60x120x280	STANDARD 60x120x280	STANDARD TERMO 60x120x300	STANDARD METAL 60x120x280	PREMIUM 70x120x300	PREMIUM TERMO 70x120x280	LUX 70x120x300
1	Максимальная высота потолка, мм	2800	2800	3000	2800	3000	2800	3000
2	Размер проёма в потолке, мм	600x1200	600x1200	600x1200	600x1200	700x1200	700x1200	700x1200
3	Размер крышки люка, мм	550x1150	550x1150	550x1150	550x1150	650x1150	650x1150	650x1150
4	Толщина люка / толщина теплоизоляции, мм	10 / нет	26 / 20	56 / 50	26 / 20	36 / 30	56 / 50	80 / 74
5	Тип теплоизоляции, мм	нет	плита пенополистирольная	плита пенополистирольная	плита пенополистирольная	плита пенополистирольная	плита пенополистирольная	плита пенополистирольная
6	Количество контуров уплотнения, шт	нет	1	1	1	1	2	3
7	Высота короба, мм	120	120	180	140	140	180	220
8	Длина ступени, мм	340	340	340	340	440	440	440
9	Ширина ступени, мм	70	70	80	80	80	80	80
10	Толщина ступени, мм	22	22	22	22	22	22	22
11	Расстояние между ступенями, мм	250	250	275	250	275	250	275
12	Максимальная нагрузка, кг	120	120	170	150	170	170	170
13	Материал и цвет отделки люка	МДФ	ХДФ, снаружи – белая, внутри – коричневая	ХДФ, белая	ХДФ, снаружи – белая, внутри – коричневая	ХДФ, белая	ХДФ, белая	ХДФ, белая
14	Материал тетивы	древесина хвойных пород	древесина хвойных пород	древесина хвойных пород	металл	древесина хвойных пород	древесина хвойных пород	древесина хвойных пород

5. Логистические характеристики чердачных лестниц Döcke.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Модель чердачной лестницы						
		DACHA 60x120x280	STANDARD 60x120x280	STANDARD TERMO 60x120x300	STANDARD METAL 60x120x280	PREMIUM 70x120x300	PREMIUM TERMO 70x120x280	LUX 70x120x300
1	Вес одной упаковки, кг	21	21	26,4	29,5	25	28,5	29
2	Типоразмер упаковки (ДхШхВ), мм	1180x580x225	1180x580x225	1180x580x305	1180x580x250	1180x680x270	1180x680x305	1180x680x320
3	Тип упаковки	плёнка	плёнка	плёнка	плёнка	плёнка	плёнка	плёнка
4	Кол-во в поддоне, шт	12	12	10	5	5	5	5
5	Вес поддона брутто, кг	275	275	304	188	140	183	160
6	Размер поддона с лестницами (ДхШхВ), мм	1190x1190x1510	1190x1190x1510	1200x1200x1525	1200x800x1385	1190x800x1570	1200x800x1525	1190x800x1770

6. Логистические характеристики аксессуаров к чердачным лестницам Döcke (не входят в комплект, приобретаются отдельно).

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Наименование аксессуара	
		Комплект наконечников к ЧЛ Döcke	Поручень для ЧЛ Döcke
1	Вес штуки, кг	0,047	0,9
2	Кол-во шт/уп	30	30
3	Вес упаковки брутто, кг	1,55	28
4	Объём упаковки, м3	0,01	0,16

7. Правила хранения.

- Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. В универсальных контейнерах изделия транспортируют в упаковках или поддонах.
- При транспортировании изделия должны быть предохранены от воздействия атмосферных осадков.
- Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009-76.
- Упакованные изделия должны храниться в сухом закрытом помещении.
- Изделия складировать в упаковках в термоусадочной плёнке и поддонах.

 Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru.