

Das Plus an Sicherheit und Komfort.

Scherentreppe Stahlluke EI₂90 Elektro



Die Vorteile im Überblick

- + Klassifizierungsbericht zum Feuerwiderstand in Anlehnung an EN 13501-2:2016 ausgestellt vom IBS Linz.
- + Für den Einsatz in gewerblichen und öffentlichen Bereichen.
- + Geräuscharmer 24 Volt-Elektromotor mit Endabschaltung.
- + Die Treppe hält höchsten Belastungen problemlos stand. Daher kann sie auch für den gewerblichen Bereich empfohlen werden.
- + Einbaufertig mit serienmäßigem Zubehör: Teleskophandlauf beigelegt (ab Öffnungslänge von 100 cm), Montageschrauben, Zugstab, Montage-4-Kant (Einhängevorrichtung)



Dieses Produkt auf
masstrepfen.de konfigurieren.

Technik und Produkteigenschaften

Feuerwiderstand	+ 90 Minuten* von unten + Einbau in Holz- und Stahlbetondecken, Einstufung in die Kategorie B
Energielabel	+ Bauelement: 0,93 W/m ² K**
Energieeffizienz	+ umlaufende Dichtung + Wärmedämmung im Deckel
Lukenkasten und Deckel	+ Stahlblech verzinkt und grundiert mit umlaufendem Profilrahmen + Verschluss durch Schnappriegel + Kastenhöhe: 24 cm (Stahlkasten) + Einbauluft: 2 cm
Treppe	+ Scherentreppe aus Aluminium + Stufen aus Druckguss: 25 - 38 cm, 14 cm tief + Stufen/Profilstufen: 43 - 58 cm, 16 cm tief + Belastbarkeit 200 kg
Elektronik	+ Betriebsspannung 24 Volt, Eingangsspannung 230 Volt mit Eurostecker + geräuscharmer Motor, Notstromversorgung über Akkus + Notentriegelung für den manuellen Betrieb von oben und unten auslösbar + Automatische Endabschaltung und Sicherheitsstopp + Steuergerät mit einem Aufputz Taster

* geprüft nach EN 13501-2:2016 **herstellerberechnet nach DIN EN ISO 6946