

Пароизоляция (В) ONDUTISS SMART В

Функции пароизоляционной плёнки:

- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 30 м ²	Намотка 70 м ²
Цена за рулон*	1035 - 1100 руб.	2300 - 2415 руб.
Цена за метр квадратный*	34 - 37 руб.	32 - 35 руб.
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	60 ± 5%	60 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 110 / 70	не менее 110 / 70
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не более 7	не более 7
Сопротивление паропроницанию, Rп, м ² ·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не менее 6,0	не менее 6,0
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не менее 4,7	не менее 4,7
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928 , метод В	не менее 5500	не менее 5500
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928 , метод А	W1	W1
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Печать на полотне	Да	Да
Ширина, м, ГОСТ 2678	1.5	1.5
Длина, м, ГОСТ 2678	20	46.67
Диаметр рулона, мм	72±3	107±3
Вес рулона, кг	2.1	4.3
Срок службы, лет		

* на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы
30 лет



Клеящая
лента



Контроль
качества



Первичное
сырьё



Удобный
монтаж



Защита от
бактерий



Эко-
безопасность



Температура
применения
-60° - +80°