

HAUBERK ФАСАДНАЯ ПЛИТКА

Для облицовки, реновации и декоративного оформления фасада, его архитектурных элементов (фронтон, входная группа), заборов и ограждений



ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ*



ВЫСОКАЯ
СКОРОСТЬ
УКЛАДКИ



ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
ПОКРЫТИЯ






АРХИТЕКТУРНАЯ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ



ПОВЫШАЕТ РЫНОЧ-
НУЮ СТОИМОСТЬ
ЗДАНИЯ ПРИ РЕНОВАЦИИ

Коллекция КАМЕНЬ

Полная или частичная облицовка камнем используется для отделки фасада с античных времен, но сохраняет свою актуальность и в наши дни. Лаконичная форма нарезки фасадной плитки и палитра природных минералов придадут частному дому индивидуальность и благородный внешний вид.
















Размер гонта
250×1000 мм



ЗАПАТЕНТОВАНО
ПАТЕНТ № 110796

Коллекция КИРПИЧ





Пробором коллекции стала классическая кирпичная кладка с ее четким, графичным рисунком, являющаяся для многих образцом долговечного и практичного способа оформления фасада. Прямые углы, ровные линии и выверенные пропорции облицовочного материала вызывают приятные ассоциации с традициями и надежностью.



ЗАПАТЕНТОВАНО
ПАТЕНТ № 110795

Коллекция ЦОКОЛЬНЫЙ КИРПИЧ НОВИНКА

Коллекция разработана специально для оформления цоколя, но может использоваться и на фасадах. Увеличенная толщина (3,3 мм) и масса плитки позволяют ей выдерживать повышенные механические нагрузки. Универсальные цветовые решения сочетаются с цветами других коллекций.



Размер гонта
250×1000 мм

Необходимые материалы и инструменты:

- Фасадная плитка
- Металлические уголки внешние и внутренние
- Металлический оконный наличник
- Оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, оцинкованные саморезы по металлу
- Шнурка, молоток, нож, ножницы по металлу, шуруповерт



1 Подготовьте прочный, сухой и влагостойкий деревянный настил фасада (фанера ФСФ, плита ОСП-3, шпунтованные или обрезные доски).



2 Монтаж стартовой полосы ведите с угла дома с отступом 5–10 мм. Удалите защитную пленку, отрежьте нижние «лепестки» фасадной плитки и закрепите на оцинкованные гвозди.



3 Уложите первый ряд плитки поверх стартовой полосы. Каждая плитка крепится на 8 оцинкованных гвоздей. Расход гвоздей — 210 г/м².



4 Части плитки, выходящие на внешние и внутренние углы дома, подрежьте, отступив от угла 5–10 мм.



5 Следующие ряды фасадной плитки укладывайте со смещением от предыдущего на половину «лепестка» (примерным ориентиром служат начески, нанесенные на верх плитки).



6 Внешние углы дома закройте внешними металлическими уголками при помощи окрашенных оцинкованных саморезов по металлу с шагом 30 см.



7 На внутренние углы дома аналогично монтируются внутренние металлические уголки, начиная снизу.



8 Для финишной отделки оконного проема используйте металлический оконный наличник. Монтаж ведется снизу вверх.



9 Установите оконный отлив на металлический оконный наличник.



10 Фасад готов! Можно подумать о кровле...

Реальные цвета и текстуры продукции могут отличаться от представленных в каталоге. Информация в буклете носит справочный (информационный) характер, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон. © Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ

Более подробную инструкцию по монтажу смотрите на упаковке фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK и на сайте www.tn-hauberk.ru

