

	Класс окна	Способ открывания	Рама	Кол-во камер	Кол-во уплотнителей	↓ Сопрот. теплоп- че, м2*С/Вт (Коэфф. Ro окна)	Звуко- изо- ляция Rw, дБ	Конструкция стеклопакета	Газ	Дистанц. рамка	Вентклапан, пропускная способность до м³/ч	Инновац. технологии
FTP-V U5 (CH)	Profi упрощ.	среднепов.	дерево	2	3	0,66	34	4Н-6-4Н-6-4НТ	аргон	тёплая TGI	V40, до 49	Петли / thermoPro
FTP (CH)	Profi упрощ.	среднепов.	дерево	1	3	0,7	32	5Н-14-5НТ	аргон	стальная	нет	Петли
FTP-V (CH)	Profi упрощ.	среднепов.	дерево	1	3	0,7	32	5Н-14-5НТ	аргон	стальная	V40, до 49	Петли
FTS-V U2 (V22)	Standart	среднепов.	дерево	1	2	0,71	32	4Н-16-4Т	аргон	стальная	V22, до 31	—
FTP-V P2	Profi	среднепов.	дерево	1	4	0,77	35	4Н–16–3+3Т2L	аргон	тёплая TGI	V40P авт., до 49	topSafe / thermoPro
FTP-V U3	Profi	среднепов.	дерево	1	4	0,77	32	4Н-16-4Т	аргон	тёплая TGI	V40P авт., до 49	topSafe / thermoPro
FTP-V U3 WiFi	Lux	среднепов.	дерево	1	4	0,77	32	4Н-16-4Т	аргон	тёплая TGI	V40P авт., до 49	topSafe / thermoPro
FTU-V U3	Profi	среднепов.	дерево, белый	1	4	0,77	32	4Н-16-4Т	аргон	тёплая TGI	V40P авт., до 49	thermoPro
PTP U3	Profi	среднепов.	ПВХ	1	4	0,77	32	4Н-16-4Т	аргон	тёплая TGI	нет	topSafe / thermoPro
PTP/GO U3 «золотой дуб»	Profi	среднепов.	ПВХ, цветной	1	4	0,77	32	4Н-16-4Т	аргон	тёплая TGI	нет	topSafe / thermoPro
PTP/PI U3 «сосна»	Profi	среднепов.	ПВХ, цветной	1	4	0,77	32	4Н-16-4Т	аргон	тёплая TGI	нет	topSafe / thermoPro
PTP-V U3	Profi	среднепов.	ПВХ	1	4	0,77	32	4Н-16-4Т	аргон	тёплая TGI	V35, до 41	topSafe / thermoPro
FPP-V U3 preSelect Max	Lux	комбиниру.	дерево	1	4	0,77	32	4Н-16-4Т	аргон	тёплая TGI	V40P авт., до 49	topSafe / thermoPro
FPU-V U3 preSelect Max	Lux	комбиниру.	дерево, белый	1	4	0,77	32	4Н-16-4Т	аргон	тёплая TGI	V40P авт., до 49	topSafe / thermoPro
FYP-V U3 proSky	Profi	приподнят.	дерево	1	4	0,77	32	4Н-16-4Т	аргон	тёплая TGI	V40P авт., до 49	topSafe / thermoPro
FDY-V U3 Duet proSky	Lux	приподнят.	дерево	1	4	0,77	32	4Н-16-4Т	аргон	тёплая TGI	V40P авт., до 49	topSafe / thermoPro
FTP-V U5+ (CH)	Profi упрощ.	среднепов.	дерево	2	3	0,83	35	4Н-10-4Н-10-4НТ	аргон	тёплая TGI	V40, до 49	Петли / thermoPro
FTS-V U4	Standart	среднепов.	дерево	2	3	0,9	33	4НТ-12-4-12-4Т	аргон	тёплая TGI	V10, до 9	—
FTU-V U4	Profi	среднепов.	дерево, белый	2	4	0,91	33	4НТ-12-4-12-4Т	аргон	тёплая TGI	V40P авт., до 49	topSafe / thermoPro
FTP-V U4	Profi	среднепов.	дерево	2	4	0,91	33	4НТ-12-4-12-4Т	аргон	тёплая TGI	V40P авт., до 49	topSafe / thermoPro
PTP-V U4	Profi	среднепов.	ПВХ	2	4	0,91	33	4НТ-12-4-12-4Т	аргон	тёплая TGI	V35, до 41	topSafe / thermoPro
FTP-V U5 Thermo	Lux	среднепов.	дерево	2	4	1,03	33	4НТ-10-4Н-10-4НТ	криптон	тёплая TGI	V40P авт., до 49	topSafe / thermoPro
FTP-V U5 WI-FI	Lux	среднепов.	дерево	2	4	1,03	33	4НТ-10-4Н-10-4НТ	криптон	тёплая TGI	V40P авт., до 49	topSafe / thermoPro
FTU-V U5	Lux	среднепов.	дерево, белый	2	4	1,03	33	4НТ-10-4Н-10-4НТ	криптон	тёплая TGI	V40P авт., до 49	topSafe / thermoPro
FTT U6 Thermo	Lux	приподнят.	дерево	2	5	1,25	38	6НТ-18-4Н-18-33.2Т	аргон	тёплая TGI	нет	topSafe
FTT U8 Thermo	Lux	приподнят.	дерево	3	5	1,75	36	4Н-12-4НТ-12-4НТ-12-4НТ	криптон	тёплая TGI	нет	topSafe